

Ausschreibungstext MuroPolar®

Wandschutz MuroPolar®

Liefern und Anbringen von MuroPolar®- PE- Wandschutzplatten

Format: Stärke x Höhe x Länge (2050mm) mm
mit beidseitig glatter Oberfläche

Profilierung: Oberkante gerundet R = 10 mm / R = 20 mm
Oberkante abgeschrägt 15° / 45°

Unterkante gerundet R = 10 mm / R = 20 mm
Unterkante abgeschrägt 15° / 45°

Brandschutz: DIN 4102 B2 (normal entflammbar)

Montage: - zum Anschrauben mit Senklochbohrungen
- zum Anschrauben mit Sacklochbohrungen und Verschlussstopfen

Farben: nach Farbkarte des Herstellers _____

Plattenstärke: _____ maximal 50 mm

Plattenhöhe: _____ maximal 1.000 mm

Plattenlänge: _____ maximal 2.060 mm

_____ lfm / Stk

EP: Total _____



Aussenecken: mit obiger Profilierung. Schenkellänge 200 x 200 mm

Innenecken: mit obiger Profilierung. Schenkellänge 200 x 200 mm

Endabschlüsse: mit obiger Profilierung. Abmessung 200 mm

Bezugsquelle:

Murodesign GmbH
Empeler Straße 122
46459 Rees
Tel: 02851-97984-00

info@murodesign.de
www.murodesign.de

