

Ausschreibungstext MuroPure®

Wand-, Tür-, und Zargenschutz MuroPure®

Lieferung und Montage von (MuroPure®) Hartpolyester Wandschutzplatten, S=1,5mm, Höhe: _____mm

Format: Aus Standardplatten mit ca. 3.000mm Länge
mit einseitig leicht strukturierter Oberfläche

- Alternative: Die obere Längskante muss gefast/gerundet sein.
- Alternative: Die Stoßkanten müssen gefast/gerundet sein.
- Alternative: Die obere Längskante wird mit einem Aluprofil als Abschluss belegt.

Brandschutz: schwer entflammbar gemäß:
DIN 4102 B1
EN 13501-1 B-S1-d0

Beständigkeit: Gegen Säuren, Laugen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Montage: Durch vollflächiges Verkleben mittels eines Systemgebundenen 1-Komponenten Hybridklebers.

Die verklebten Platten sind durch Andrücken mit einer Kunststoff- oder Hartgummirolle an den Untergrund zu verpressen. Kleberrückstände, die durch das Anpressen hervortreten, sind sofort zu entfernen. Die Platten sind im Stoßbereich mit einer Fuge zu montieren, welche mit einer dauerelastischen Verfugung (Silikon) zu füllen ist.

Farben: nach Farbkarte des Herstellers _____
_____ lfm / Stk

EP: Total _____



Außenecken als Klappecke aus MuroPure®:

Herstellen und Montieren von Außenecken aus vorgenannten MuroPure®- Wandschutzplatten,
Ausführung als Klappecke durch Nuten der Ecke auf der Rückseite
Variabler Winkel von 45°-135°, S=1,5mm

Länge der Ecken: _____ maximal 3.000 mm

Schenkelmaß: _____

_____ lfm / Stk

EP: Total _____

Außenecken als Formteil aus MuroPure®

Herstellen von thermisch geformten Außenecken aus vorgenannten MuroPure®-
Wandschutzplatten. Die Eckausbildungen sind in Wandabwicklung /
Plattenaufteilung integriert. (keine separaten Eckwinkel)
Variabler Winkel von 45°-135°, S=1,5mm

Länge der Ecken: _____ maximal 3.000 mm

Schenkellänge: _____ mn. 30 x 30 mm

_____ lfm / Stk

EP: Total _____

Bezugsquelle:

Murodesign GmbH
Empeler Straße 122
46459 Rees
Tel.: 02851 – 97984 00
Fax: 02851 – 97984 99

info@murodesign.de
www.murodesign.de

